

Numer zapytania	Z199/5/1
Tytuł zapytania	41641 - Rotametr RDN -25 z przyłączem kołnierзовym DN25 PN16
Kupiec prowadzący:	Radoch, Łukasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Radoch, Łukasz
Data złożenia:	2026-04-16 09:11:02
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-04-16 09:15:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-04-27 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-04-27 11:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Gränges Konin - Dział Techniczny zaprasza do złożenia oferty na:

1. Rotametr RDN -25 z przyłączem kołnierзовym DN25 PN16 zakres 100-1000 dm³/h - 1 szt.

rotametru przemysłowego szklanego typu RDN-25

- zakres pomiarowy 100 - 1 000 dm³/h wody
- podziałka mianowana w dm³/h w warunkach roboczych dla wody
- skala na rurze rotametrycznej
- warunki robocze: o temperatura 313 K (tj. 400C) o ciśnienie 0,6 MPa o gęstość wody 1000 kg/m³
- warunki dopuszczalne: o temperatura dopuszczalna 363 K o ciśnienie dopuszczalne 0,8 MPa
- wykonanie w klasie 2,5 ze świadectwem sprawdzenia z naszego laboratorium pomiarowego wersja materiałowa podstawowa.
- rura rotametryczna: szkło borokrzemowe
- pływak: stal kwasoodporna
- przyłącza: stop aluminium PA6
- obudowa: stal zwykła lakierowana proszkowo
- długość zespołu pomiarowego 300 mm
- długość rotametru 390 mm
- przyłącza kołnierзовe DN 25 PN16

2. Rotametr RDN -20 z przyłączem kołnierзовym DN20 PN16 zakres 40-400 dm³/h - 1 szt.

rotametru przemysłowego szklanego typu RDN-20

- zakres pomiarowy 40 - 400 dm³/h wody
- podziałka mianowana w dm³/h w warunkach roboczych dla wody
- skala na rurze rotametrycznej
- warunki robocze: o temperatura 313 K (tj. 400C) o ciśnienie 0,6 MPa o gęstość wody 1000 kg/m³
- warunki dopuszczalne: o temperatura dopuszczalna 363 K o ciśnienie dopuszczalne 0,8 MPa
- wykonanie w klasie 2,5 ze świadectwem sprawdzenia z naszego laboratorium pomiarowego
- wersja materiałowa podstawowa
- rura rotametryczna: szkło borokrzemowe
- pływak: stal kwasoodporna
- przyłącza: stop aluminium PA6
- obudowa: stal zwykła lakierowana proszkowo
- długość zespołu pomiarowego 300 mm
- długość rotametru 390 mm
- przyłącza kołnierzowe DN 20 PN16

UWAGA: W sprawach technicznych do godz. 16.00

Osoba do kontaktu, Piotr Frydrychowski
kom. 451 046 175

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Rotametr RDN -25 z przyłączem kołnierzowym DN25 PN16 zakres 100-1000 dm ³ /h		1	szt.	Armatura przemysłowa (zawory, pompy)
2.	Rotametr RDN -20 z przyłączem kołnierzowym DN20 PN16 zakres 40-400 dm ³ /h		1	szt.	Armatura przemysłowa (zawory, pompy)

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie